



G&G Micro JET

MALE KOMPAKTNÍ FILTRY



Malé kompaktní filtry pro lokální odsávání

Nahrazují funkci centrálního odsávání prachu. Jsou umístěny přímo u odsávaného zdroje a s ním propojeny krátkým potrubním rozvodem.

Instalaci filtru zvládne uživatel svépomocí. Regenerace filtrační patrony probíhá proplachem pomocí pulzů tlakového vzduchu.



MADE IN CZECH AND SLOVAK COMPANY



G&G Micro JET

POPIS FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Námi vyráběné filtrační jednotky G&G Micro JET slouží k odsávání samostatných pracovních míst, které je jinak složité, nebo finančně nákladné připojit k systému centrálního odsávání prachu. Filtrační jednotky typu Micro JET vyrábíme ve dvou výkonových variantách - pro 1200 m³/h a pro 2500 m³/h odsávaného vzduchu.

Filtry jsou vybaveny automatickou regenerací filtrační patry pomocí tlakového vzduchu. Opčně jsou filtry vybaveny vlastním zdrojem tlakového vzduchu. Filtry dodáváme v provedení Plug & Play, kdy stačí pouze připojit odsávací potrubí a dodat elektrickou energii. Odsávací ventilátor je vybaven EC motorem a je možné řídit odsávací výkon změnou otáček na ovládacím panelu filtrační jednotky.

Jedná se o cenově dostupný, ale plnohodnotný ekvivalent centrálního odsávání.

3 FÁZE FILTRACE



1. Cyklonové předodlučování hrubších částic
2. Filtrace jemných a ultra jemných částic
3. Regenerace tlakovým vzduchem

POUŽITÍ U APLIKACÍ



Lokální odsávání svařovacích robotů



Lokální odsávání svařovacích pracovišť



Lokální odsávání brousících pracovišť



Lokální odsávání pracovišť řezání materiálu



Lokální odsávání pracovišť leštění



Lokální odsávání přesypů a navažovacích pracovišť

G&G Micro JET-1200

Odsávací výkon: 1 200 m³/h
Filtrační médium: filtrační patrona
Filtrační plocha: 18 m²
Regenerace: tlakovým vzduchem

Filtrační jednotka **G&G Micro JET-1200** je určena pro odsávání pracovišť svařování, či broušení s jedním odsávacím ramenem nebo k odsávání zdrojů s připojovacím průměrem D150 mm.



G&G Micro JET-2500

Odsávací výkon: 2 500 m³/h
Filtrační médium: filtrační patrony
Filtrační plocha: 36 m²
Regenerace: tlakovým vzduchem

Filtrační jednotka **G&G Micro JET-2500** je určena pro odsávání pracovišť svařování, či broušení vybavených odsávací digestoří nebo k samostatnému odsávání robotického pracoviště – buňky.





G&G filtration, s.r.o.

výrobní závod
Podtureň-Roveň 215
033 01 Liptovský Hrádok
Slovenská republika
info@ggfiltration.com
www.ggfiltration.sk



G&G filtration CZ, s.r.o.

Brno – obchodní zastoupení pro EU
Hviezdoslavova 309/7
627 00 Brno – Slatina
Česká republika
info@ggf.cz
www.ggfiltration.cz



G&G filtration CZ, s.r.o.

Pelhřimov – divize Engineering
Příkopy 25
393 01 Pelhřimov
Česká republika
info@ggf.cz
www.ggfiltration.cz/engineering/

