



G&G Micro JET

MALÉ KOMPAKTNÉ FILTRE



Malé kompaktné filtre k lokálnemu odsávaniu

Nahradzujú funkciu centrálnneho odsávania prachu. Sú umiestnené hneď vedľa odsávacieho miesta a sú k nemu pripojené krátkym potrubným rozvodom.

Inštaláciu filtra zvládne užívateľ svojpomocne. Regenerácia patróny prebieha prefúknutím pomocou pulzov tlakového vzduchu.



MADE IN CZECH AND SLOVAK COMPANY



G&G Micro JET

POPIS FILTRAČNÉHO ZARIADENIA

Nami varávané filtračné jednotky G&G Micro JET slúžia na odsávanie samostatných pracovných miest, ktoré môže byť inak zložité alebo finančne nákladné pripojiť k systému centrálného odsávania prachu. Filtračné jednotky typu G&G Micro JET vyrábame v dvoch výkonových variantách - pre 1200 m³/h a pre 2500 m³/h odsávaného vzduchu.

Filtry sú vybavené automatickou regeneráciou filtračnej patróny pomocou tlakového vzduchu. Možnosťou je vybavenie filtrov vlastným zdrojom tlakového vzduchu. Filtry dodávame v prevedení Plug & Play, kde stačí len pripojiť odsávacie potrubie a dodať elektrickú energiu. Odsávací ventilátor je vybavený EC motorom a je možné riadiť odsávací výkon zmenou otáčok na ovládacom paneli filtračnej jednotky.

Ide o cenovo dostupný, ale plnohodnotný ekvivalent centrálného odsávania.

3 FÁZY FILTRÁCIE



1. Cyklónové predodlučovanie hrubších častíc
2. Filtrácia jemných a ultra jemných častíc
3. Regenerácia tlakovým vzduchom

POUŽITIE V APLIKÁCIÁCH



Lokálne odsávanie zváracích robotov



Lokálne odsávanie zváracích pracovísk



Lokálne odsávanie brusných pracovísk



Lokálne odsávanie pracovísk rezania materiálov



Lokálne odsávanie pracovísk leštena



Lokálne odsávanie presypov a navážacích pracovísk

G&G Micro JET-1200

Odsávací výkon: 1 200 m³/h
Filtračné médium: filtračná patróna
Filtračná plocha: 18 m²
Regenerácia: tlakovým vzduchom

Filtračná jednotka **G&G Micro JET-1200** je určená pre odsávanie pracovísk zvarni, či brúsenia s jedným odsávacím ramenom alebo k odsávaniu zdrojov s pripojovacím priemerom D150 mm.



G&G Micro JET-2500

Odsávací výkon: 2 500 m³/h
Filtračné médium: filtračná patróna
Filtračná plocha: 36 m²
Regenerácia: tlakovým vzduchom

Filtračná jednotka **G&G Micro JET-2500** je určená pre odsávanie pracovísk zvarni, či brúsenia vybavených odsávacím digestorom alebo k samostatnému odsávaniu robotického pracoviska - bunky.





G&G filtration, s.r.o.

výrobný závod
Podtureň-Roveň 215
033 01 Liptovský Hrádok
Slovenská republika
info@ggfiltration.com
www.ggfiltration.sk



G&G filtration CZ, s.r.o.

Brno – obchodné zastúpenie pre EÚ
Hviezdoslavova 309/7
627 00 Brno – Slatina
Česká republika
info@ggf.cz
www.ggfiltration.cz



G&G filtration CZ, s.r.o.

Pelhřimov – divízia Engineering
Příkopy 25
393 01 Pelhřimov
Česká republika
info@ggf.cz
www.ggfiltration.cz/engineering/

